

INOmini 635

SiteStreamer™ FM/RDS



El INOmini 635 es un receptor habilitado para Web para el monitoreo de una señal remota. Instalado en el sitio de un transmisor/traslador o en cualquier localidad remota, toma audio transmitido del aire o audio alimentado por cable para retroalimentarlo a cualquier computador, tablet o dispositivo móvil. La interfaz Web permite sintonización remota, muestra los niveles de audio e información RDS, además registra los parámetros de las señales. Soporte total de Correo Electrónico, mensajes SMS y SNMP.

INO
BROADCAST

5805 Hwy 9, Felton CA 95018
www.inovonicsbroadcast.com



CARACTERÍSTICAS RESALTANTES

- Monitoreo remoto en los sitios del transmisor/traslador
- Sintoniza la banda de FM de 76MHz a 108MHz
- Entrada AUX analógica para monitorear fuentes de audio cableadas
- Soporte de navegador dinámico completo incluyendo flujo de audio a través de la interfaz Web
- Registra RSSI, pérdida de Audio, Errores RDS
- Correo Electrónico/Mensajes de error SMS; soporte de SNMP
- Mide los niveles de audio para el diagnóstico preciso
- Fácil de configurar y usar
- Clavija para audífono

ESPECIFICACIONES

Rango de Sintonía:

76.0MHz - 108.0MHz en pasos de 100kHz

Entrada de Antena:

75-ohm 'F' (hembra)

Sensibilidad del Receptor:

≤ 10uV para 50dB SNR monofónico

Respuesta de Frecuencia de Audio:

±1dB, 30Hz - 15kHz; 50µs/75µs de-énfasis

Línea de Entrada del Programa:

Entradas analógicas Izq/Der balanceadas activas (XLR); niveles de referencia nominal +4dBu o -10dBu seleccionado por menú; conmutación local y remota entre audio del "aire" y línea

Clavija para audífono:

En el panel frontal (TRS) 3.5mm

(Adaptador para rack, opcional)



Conexión de Red:

Clavija LAN (RJ-45) acepta conexiones universales TCP/IP a Redes de Área Local y a través de un router a la Internet

Requerimientos de Energía:

12VCC a 110mA (2.1mm x 5.5mm coaxial); Incluye fuente de poder en-línea

Opciones de Montura:

Un adaptador opcional que puede contener uno, dos o tres unidades de formato INOmini en un rack estándar de 19", ocupa 1U de alto

Tamaño y Peso:

4 cm Al x 14 cm An x 14 cm P
1,8 Kg peso de envío



Made in USA

